

## ***FS SOFT***

### *Piso blando Poliuretánico*

El piso ***FS SOFT*** está conformado por una base elástica de caucho reciclado, la cual se adhiere a la superficie mediante adhesivos uretánicos sin solvente. Sobre esta base elástica se aplican diversas capas de resinas poliuretánicas y posteriormente como terminación, barniz poliuretánico bi-componente semi mate.

Todo este sistema lo convierte en un solado suave, libre de juntas y poros, elástico, de extraordinaria resistencia a la abrasión y un muy bajo costo de mantenimiento. Su terminación es levemente rugosa.

Su altísimo grado de seguridad evita las lesiones y el micro-traumatismo típicos de las superficies duras, siendo a su vez un buen aislante térmico y acústico.

Apto para patios de colegios, salas de jardines de infantes, centros de rehabilitación, plazas, laterales de piscinas.

### **Principales ventajas de *FS SOFT*:**

Larga vida útil y bajo costo de mantenimiento.

Fabricado en Argentina.

Impermeable.

Ignífugo. Clase de fuego 1

No oculta excrementos de animales ni desperdicios (vidrios, clavos, etc)

Total accesibilidad a personas con limitaciones físicas.

El material jamás se desplaza y es uniformemente elástico.

Posibilidad de diversos diseños y colores.

Se presenta en espesores de 8 y 12 mm

Uso: Interior / Exterior

Rawson 839 - Morón - Buenos Aires | Tel: 4628-8144 / 5292-6947/  
[www.floor-system.com.ar](http://www.floor-system.com.ar) | [info@floor-system.com.ar](mailto:info@floor-system.com.ar)



Industria  
Argentina

